

CAMAS

 Nº de planos	 Longitud cama	 Anchura cama	 Elevación cama	 Elevación cama	 Elevación pata	 Angulación Trend y Antitrend	 Alimentación eléctrica	 IPX4 4000 Nw Tipo de motores
 Mando de funciones	 175 Kg Peso máximo paciente							













ACCESORIOS

 Recubierta de Epoxi	 Medida de diámetro	 Madera de haya
--	---	---

MESILLAS

 Madera maciza	 Anchura total	 Altura total	 Profundidad total	 Diámetro ruedas
---	---	--	---	---

COLCHONES

 Núcleo de poliuretano HR	 Composición Látex sintético	 Composición poliuretano HR + Viscoelástica	 Núcleo conformado	 100% LIBRE de LÁTEX NATURAL Libre de látex natural	 TERMO ADAPTABLE Material Termo adaptable	 TRANSPIRABLE Material Transpirable	 NO INFLAMABLE No inflamable	 INDEFORMABLE Material indeformable
 30Kg Densidad HR	 50Kg Densidad viscoelástica	 100% látex						

MOBILIARIO

 Profundidad total	 Altura total	 Profundidad con respaldo abatible	 Anchura total	 Reposapiés	 Angulación respaldo	 Profundidad total	 Profundidad total
 Altura total	 Altura total	 Altura Reposabrazos	 Anchura total	 Profundidad asiento	 Elevación asiento	 Diámetro ruedas	 125 Kg Peso máximo soportado